

REF. 2259



Válvula de Alívio de Pressão

Extremidade flangeada PN25 (entrada) de acordo com EN 1092-1 e rosca de gás BSP de acordo com ISO228 / 1 (saída). Construção: Aço Inox 1.4408 (CF8M). Selo de PTFE. Tara entre 0,5 barg e 25 barg. Pressão máxima de trabalho 25 bar. Temperatura de trabalho -20°C + 200°C.

Pressure relief valve

Flanged end PN25 (inlet) acc. to EN 1092-1 and threaded end BSP acc. to ISO 228/1 (outlet). Construction: Stainless steel 1.4408 (CF8M). PTFE sealing. Set pressure between 0,5 barg and 25 barg. Max. working pressure 25 bar. Working temperature -20°C +200°C.

F22590406ESGE	1/2" x 1"
F22590506ESGE	3/4" x 1"
F22590606ESGE	1" x 1"
F22590607ESGE	1" x 1 1/4"
F22590707ESGE	1 1/4" x 1 1/4"
F22590809ESGE	1 1/2" x 2"
F22590909ESGE	2" x 2"



+351 219 737 330



info@tm2a.pt



www.tm2a.pt



Rua Cidade de Viena, 2
Parque Industrial do Arneiro
2660-456 São Julião do Tojal