

REDUTOR PLANETÁRIO - SÉRIE BBP

BBP 2829



A série BBP de motores sem escovas integrado com redutores planetários apresenta vantagens de tamanho pequeno, grande binário de saída, uma estrutura compacta, etc.

- Classe de Proteção IP40
- Vida útil de 5000h à velocidade indicada nos detalhes técnicos
- Tinta electroforética, em cor preta
- Direção do motor anti-horário do lado do eixo (direção padrão)
- Certificação CE

Dados Técnicos - Redutor 28

Número de Estágios	1	2	3	4	5
Rácio	4; 4.75	16; 19; 22.5	64; 76; 90; 107	256; 304; 361; 428; 509	1024; 1216; 1444; 1715; 2036; 2418
Comprimento do Redutor "L1" (mm)	22	27.1	32.2	37.3	42.4
Binário máx. Nominal (N.m)	0.2	0.3	0.4	0.6	1
Binário Máx. de Ruptura (N.m)	0.6	0.9	1.2	1.8	3
Eficiência	90%	81%	73%	65%	59%

Dados Técnicos - Motor 29

Voltagem	Potência	Binário nominal	Velocidade s/ carga	Corrente s/ carga	Velocidade nominal	Corrente nominal	Vida (horas)	Comprim.	Mec. interno	Comp. do mecanismo interno	Peso
12V	5W	0.016 Nm	3700RPM	<0.2A	3000RPM	0.83A	>5000	60mm	Sim	10mm	165g
24V	5W	0.016 Nm	3600RPM	<0.2A	3000RPM	0.42A	>5000	60mm	Sim	10mm	165g

Personalizar

Necessidade de Customização	H	Eixo	Velocidade	Voltagem	Potência	Cabos	IX
Sim/Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Desenho Dimensional

