





REDUTOR PLANETÁRIO - SÉRIE BBP

BBP 3636



A série BBP de motores sem escovas integrado com redutores planetários apresenta vantagens de tamanho pequeno, grande binário de saída, uma estrutura compacta, etc.

- Classe de Proteção IP40
- Vida útil de 5000h à velocidade indicada nos detalhes técnicos
- Tinta electroforética, em cor preta
- Direção do motor anti-horário do lado do eixo (direção padrão)
- Certificação CE

Dados Técnicos - Redutor 36

Número de Estágios	1	2	3	4	5	
Rácio	3.7; 5.2	13.7; 19.2; 26.9	13.7; 19.2; 26.9 50.9; 71.2; 99.5; 188; 264; 36 139 516; 721		699; 977; 1367; 1911; 2672; 3736	
Comprimento do Redutor "L1" (mm)	26.4	32.6	38.9	.9 45.3 52		
Binário máx. Nominal (N.m)	0.3	0.6	0.8	1.2	2	
Binário Máx. de Ruptura (N.m)	0.9	1.8	2.4	3.6	6	
Eficiência	90%	81%	73%	65%	59%	

Dados Técnicos - Motor 36

Voltagem	Potência	Binário nominal	Velocidade s/carga	Corrente s/ carga	Velocidade nominal	Corrente nominal		Comprim.	Mec. interno	Comp. do mecanismo interno	Peso
12V	15W	0.048 Nm	3800RPM	<0.4A	3000RPM	1.92A	>5000	65mm	Sim	17mm	255g
24V	15W	0.048 Nm	3700RPM	<0.3A	3000RPM	0.96A	>5000	65mm	Sim	17mm	255g

Personalizar

Necessidade de Customização	Н	Еіхо	Velocidade	Voltagem	Potência	Cabos	IX
Sim/Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Desenho Dimensional





