

REDUTOR PLANETÁRIO - SÉRIE BBP

BBP 4243



A série BBP de motores sem escovas integrado com redutores planetários apresenta vantagens de tamanho pequeno, grande binário de saída, uma estrutura compacta, etc.

- Classe de Proteção IP40
- Vida útil de 5000h à velocidade indicada nos detalhes técnicos
- Tinta electroforética, em cor preta
- Direção do motor anti-horário do lado do eixo (direção padrão)
- Certificação CE

Dados Técnicos - Redutor 42

Número de Estágios	1	2	3	4	5
Rácio	3.7,5.2	13.7,19.2,26.9	50.9,71.2,99.5,139	188,264,369,516,721	699,977,1367,1911,2672,3736
Comprimento do Redutor "L1" (mm)	26.4	32.6	38.9	45.3	52.5
Binário máx. Nominal (N.m)	0.3	0.6	0.8	1.2	2
Binário Máx. de Ruptura (N.m)	0.9	1.8	2.4	3.6	6
Eficiência	90%	81%	73%	65%	59%

Dados Técnicos - Motor 43

Voltagem	Potência	Binário nominal	Velocidade s/ carga	Corrente s/ carga	Velocidade nominal	Corrente nominal	Vida (horas)	Comprim.	Mec. interno	Comp. do mecanismo interno	Peso
12V	30W	0.096 Nm	4000RPM	<0.6A	3000RPM	3.85A	>5000	80mm	Sim	20mm	500g
24V	30W	0.096 Nm	3700RPM	<0.4A	3000RPM	1.92A	>5000	80mm	Sim	20mm	500g

Personalizar

Necessidade de Customização	H	Eixo	Velocidade	Voltagem	Potência	Cabos	IX
Sim/Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Desenho Dimensional

