

REDUTOR PLANETÁRIO - SÉRIE BBP

BBP 5252



A série BBP de motores sem escovas integrado com redutores planetários apresenta vantagens de tamanho pequeno, grande binário de saída, uma estrutura compacta, etc.

- Classe de Proteção IP40
- Vida útil de 5000h à velocidade indicada nos detalhes técnicos
- Tinta electroforética, em cor preta
- Direção do motor anti-horário do lado do eixo (direção padrão)
- Certificação CE

Dados Técnicos - Redutor 52

Número de Estágios	1	2	3	4	5
Rácio	3.7,5.2	13.7,19.2,26.9	50.9,71.2,99.5,139	188,264,369,516,721	699,977,1367,1911,2672,3736
Comprimento do Redutor "L1" (mm)	35.5	47.1	50.5	70.3	81.9
Binário máx. Nominal (N.m)	1	1.5	2	4	8
Binário Máx. de Ruptura (N.m)	3	4.5	6	12	24
Eficiência	90%	81%	73%	65%	59%

Dados Técnicos - Motor 52

Voltagem	Potência	Binário nominal	Velocidade s/ carga	Corrente s/ carga	Velocidade nominal	Corrente nominal	Vida (horas)	Comprim.	Mec. interno	Comp. do mecanismo interno	Peso
12V	50W	0.159 Nm	4000RPM	<0.8A	3000RPM	6.94A	>5000	60mm	Sim	20mm	455g
24V	50W	0159 Nm	3700RPM	<0.4A	3000RPM	3.47A	>5000	60mm	Sim	20mm	455g

Personalizar

Necessidade de Customização	H	Eixo	Velocidade	Voltagem	Potência	Cabos	IX
Sim/Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim

Desenho Dimensional

