

REDUTOR PLANETÁRIO - SÉRIE BBP

BBP 5660



A série BBP de motores sem escovas integrado com redutores planetários apresenta vantagens de tamanho pequeno, grande binário de saída, uma estrutura compacta, etc.

- Classe de Proteção IP40
- Vida útil de 5000h à velocidade indicada nos detalhes técnicos
- Tinta electroforética, em cor preta
- Direção do motor anti-horário do lado do eixo (direção padrão)
- Certificação CE

Dados Técnicos - Redutor 56

Número de Estágios	1	2	3	4	5
Rácio	3.6,4.3	13,19,22.7	46.7,69,102,121	198,276,326,409,513	843,995,1567,1966,2321,3499
Comprimento do Redutor "L1" (mm)	37.1	51	64.9	78.8	95.2
Binário máx. Nominal (N.m)	2	4	6	8	12
Binário Máx. de Ruptura (N.m)	6	12	18	24	36
Eficiência	90%	81%	73%	65%	59%

Dados Técnicos - Motor 60

Voltagem	Potência	Binário nominal	Velocidade s/ carga	Corrente s/ carga	Velocidade nominal	Corrente nominal	Vida (horas)	Comprim.	Mec. interno	Comp. do mecanismo interno	Peso
24V	120W	0.382 Nm	3900RPM	<0.8A	3000RPM	6.67A	>5000	60mm	Não	-	900g
310V	120W	0.382 Nm	3900RPM	<0.3A	3000RPM	0.48A	>5000	60mm	Não	-	900g

Personalizar

Necessidade de Customização	H	Eixo	Velocidade	Voltagem	Potência	Cabos	IX
Sim/Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não

Desenho Dimensional

