
 <p>Micro Motoredutor de Saída Lateral com Motor de 220V</p>	Modelo	Código	Dimensão	Potência W	Tensão VAC	Corrente A	Condensador μF	rpm de Entrada	Redução i	rpm de Saída Variável	rpm de Saída Fixa	Binário Nominal Nm	\varnothing do Veio de Saída
	AC-4GN-12.5RH	TIK144CHEE	80*80	25	220	0.3	2.00	1400	12.50	112~7	1400.00	2.04	12.00
	AC-4GN-18RH	TIK145CHEE	80*80	25	220	0.3	2.00	1400	18.00	77~5	1400.00	2.96	12.00
	AC-4GN-30RH	TIK146CHEE	80*80	25	220	0.3	2.00	1400	30.00	46~3	1400.00	4.49	12.00
	AC-4GN-50RH	TIK147CHEE	80*80	25	220	0.3	2.00	1400	50.00	28~1,8	1400.00	6.73	12.00
	AC-4GN-75RH	TIK148CHEE	80*80	25	220	0.3	2.00	1400	75.00	18~1,2	1400.00	8.00	12.00
AC-4GN-150RH	TIK149CHEE	80*80	25	220	0.3	2.00	1400	150.00	9~0,6	1400.00	8.00	12.00	
 <p>Micro Motoredutor de Saída Lateral com Motor de 24V</p>	Modelo	Código	Dimensão	Potência W	Tensão VDC	Corrente A	Condensador μF	rpm de Entrada	Redução i	rpm de Saída Variável	rpm de Saída Fixa	Binário Nominal Nm	\varnothing do Veio de Saída
	DC-4GN-12.5RH	TIK150CHEE	80*80	40	24	0.8	-	1800	12.50	144~0	1800.00	0.18	12.00
	DC-4GN-18RH	TIK151CHEE	80*80	40	24	0.8	-	1800	18.00	100~0	1800.00	0.35	12.00
	DC-4GN-30RH	TIK152CHEE	80*80	40	24	0.8	-	1800	30.00	60~0	1800.00	0.53	12.00
	DC-4GN-50RH	TIK154CHEE	80*80	40	24	0.8	-	1800	50.00	36~0	1800.00	0.88	12.00
	DC-4GN-75RH	TIK155CHEE	80*80	40	24	0.8	-	1800	75.00	24~0	1800.00	1.33	12.00
DC-4GN-150RH	TIK156CHEE	80*80	40	24	0.8	-	1800	150.00	12~0	1800.00	2.50	12.00	